

PCL

Hermetische Abdeckung

Die Leuchte eignet sich für gewerbliche überdachte Innen- und Außenräume, Lagerhallen, Sportstätten, Werkstätten, Parkplätzen, Transportterminals, Versorgungsstrukturen und Labors ohne Explosionsgefahr für Gase, Staub und brennbare Dämpfe.



TECHNISCHE DATEN


RoHS

Elektrische Daten

Leistung	33 / 42 / 50 / 58 W
Spannung	230V / 110V*
Steuerungssystem	Standard / DALI*
Netzteil	Philips / Tridonic / Osram
Diode	Samsung
Lebensdauer	≥50.000 h / L85B10

* - in Option

Mechanische Daten

Länge	1500 mm
Breite	76 mm
Höhe	80 mm
Gehäuse	Aluminium
Farbe	weiß (RAL 9003)
IP Parameter	IP65
IK Parameter	IK10
Temperaturbereich	-20°+35C°
Montage	auf Schlingen oder Aufputzmontage
Elektrischer Anschluss	max 5x2,5mm ²
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Lumen Effizienz	133-150 lm/W
Effizienz	4950-7714 lm
Lichtfarbe	4000K
Optik	30° / 60° / 90° / 120° / 3x110° / A / AA
CRI	>80

Anwendung

Lagerhallen, Industriehallen, Produktionsanlagen, Parkplätze, Ex-Zonen.

Hauptdaten

Index	IP	Leistung [W]	Effizienz [lm]	Lumen Effizienz [lm/W]	Lichtfarbe [K]	CRI
PCL.1500.33.65	IP65	33	4950	150	4000	> 80
PCL.1500.42.65	IP65	42	6132	146	4000	> 80
PCL.1500.50.65	IP65	50	7000	140	4000	> 80
PCL.1500.58.65	IP65	58	7714	133	4000	> 80

Abmessungen

Index	L [mm]	W [W]	H [mm]
xxxxx.15.xx.xxx.xx	1500	76	80



Optik

