

QIS

Quick Installation System



Die Versorgung- und Hauptmontageschiene geeignet für die integrierten ECO-SW-Linearleuchten und andere Elemente des Lichtleitungssystems, wie z. B. Track-Systeme, Not- und Evakuierungsleuchten, Kameras, Netzwerksteckdosen, Sensoren. Die Hauptfunktion des QIS-Systems besteht darin, dass jedes Linienelements an einer beliebigen Stelle (Länge) positionieren kann. Die Schiene ermöglicht zusammen mit dem Verbindungssystem schnelle Konfiguration der Leitung (z. B. Änderung des Typs oder der Position der Vorrichtung) ohne Werkzeug wodurch die Betriebskosten der Anlage erheblich reduziert werden.

Das QIS-System ist überall dort ideal, wo bestimmte Beleuchtungsparameter der Einrichtung erforderlich sind oder geändert werden können, z. B. Änderung des Mieters oder des Geschäftsprofils in Mietflächen, Änderung der Exposition in gewerblichen Einrichtungen usw.

Mit dem System können Sie das Beleuchtung neu konfigurieren, ohne dass eine teure Demontage und Wiedermontage der elektrischen Installation erforderlich ist. Jede Schiene ist je nach Bedarf verdrahtet (bis zu 11 Drähte) und ist mit elektrischen Steckverbindern von WAGO ausgestattet.

TECHNISCHE DATEN


RoHS

Mechanische Daten

Länge	1000 mm / 2000 mm / 3000 mm 4000 mm / 5000 mm / 6000 mm
Breite	37 mm
Höhe	80 mm
Gehäuse	Aluminium
Farbe	silber / schwarz
IP Parameter	IP20 / IP65*
Temperaturbereich	+5°.....+35C°
Montage	auf Schlingen oder Aufputzmontage
Elektrischer Anschluss	max 7x2,5mm ²
Garantie	5 Jahre

* - in Option

Elektrische Daten

Spannung	230V / 110V*
----------	--------------

* - in Option

Anwendung

Lagerhallen, Industriehallen, Produktionsstätten, Geschäftsgebäude, Sportanlagen, öffentliche Einrichtungen.

Hauptdaten

Index	IP Parameter	Elektrischer Anschluss [mm ²]
QIS(X).3x1,5.22/EU	IP20	3x1,5
QIS(X).5x1,5.22/EU	IP20	5x1,5
QIS(X).7x1,5.22/EU	IP20	7x1,5
QIS(X).9x1,5.22/EU	IP20	9x1,5
QIS(X).11x1,5.22/EU	IP20	11x1,5
QIS(X).3x2,5.22/EU	IP20	3x2,5
QIS(X).5x2,5.22/EU	IP20	5x2,5
QIS(X).7x2,5.22/EU	IP20	7x2,5
QIS(X).5x1,5+4x2,5.22/EU	IP20	5x1,5 + 5x2,5
QIS(X).7x1,5+4x2,5.22/EU	IP20	7x1,5 + 4x2,5
QIS(X).3x1,5.22/EU	IP65	3x1,5
QIS(X).5x1,5.65/EU	IP65	5x1,5
QIS(X).7x1,5.65/EU	IP65	7x1,5
QIS(X).9x1,5.65/EU	IP65	9x1,5
QIS(X).11x1,5.65/EU	IP65	11x1,5
QIS(X).3x2,5.65/EU	IP65	3x2,5
QIS(X).5x2,5.65/EU	IP65	5x2,5
QIS(X).7x2,5.65/EU	IP65	7x2,5
QIS(X).5x1,5+4x2,5.65/EU	IP65	5x1,5 + 5x2,5
QIS(X).7x1,5+4x2,5.65/EU	IP65	7x1,5 + 4x2,5

* (X) = 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6



Abmessungen

Index	L [mm]	W [W]	H [mm]
QIS1	1000	80	37
QIS2	2000	80	37
QIS3	3000	80	37
QIS4	4000	80	37
QIS5	5000	80	37
QIS6	6000	80	37

