

QIS

Quick Installation System



Główna jednostka trunkingowa (QIS) - system szybkiej instalacji zawiera kable, które zasilają oprawę, a także zapewniają okablowanie światła torowych, oświetlenia awaryjnego, kamer, czujników i DALI. QIS zapewnia możliwość przesuwania oświetlenia w obrębie jednostki szynowej, a także zmiany konfiguracji oświetlenia przy minimalnych kosztach i czasie pracy.

Nasz system QIS jest idealny do miejsc, w których konfiguracja oświetlenia nie jest stała. W tym magazyny z mobilnymi regałami i sklepy ze zmieniającymi się układami.

System ten pozwala na szybką konfigurację oświetlenia, zmniejszając koszty i czas instalacji. Każde urządzenie może być wyposażone w maksymalnie 11 przewodów za pomocą złączy WAGO - SWEWxxx / SWETxxx

SPEYFIKACJA TECHNICZNA


RoHS

Dane mechaniczne

Długość	1000 mm / 2000 mm / 3000 mm 4000 mm / 5000 mm / 6000 mm
Wysokość	37 mm
Szerokość	80 mm
Obudowa	aluminium
Kolor obudowy	srebrny / czarny
IP	IP20 / IP65*
Temp. pracy:	+5°.....+35C°
Montaż	na suficie / na zawieszach
Kablke montażowe	max 7x2,5mm ²
Gwarancja	5 lat

* - optional

Dane elektryczne

Napięcie	230V / 110V*
----------	--------------

* - opcjonalnie

Zastosowanie

magazyny, hale przemysłowe, zakłady produkcyjne, budynki komercyjne, obiekty sportowe, obiekty użyteczności publicznej

Parametry

Index	IP	Kable instalacyjne [mm ²]
QIS(X).3x1,5.22/EU	IP20	3x1,5
QIS(X).5x1,5.22/EU	IP20	5x1,5
QIS(X).7x1,5.22/EU	IP20	7x1,5
QIS(X).9x1,5.22/EU	IP20	9x1,5
QIS(X).11x1,5.22/EU	IP20	11x1,5
QIS(X).3x2,5.22/EU	IP20	3x2,5
QIS(X).5x2,5.22/EU	IP20	5x2,5
QIS(X).7x2,5.22/EU	IP20	7x2,5
QIS(X).5x1,5+4x2,5.22/EU	IP20	5x1,5 + 5x2,5
QIS(X).7x1,5+4x2,5.22/EU	IP20	7x1,5 + 4x2,5
QIS(X).3x1,5.22/EU	IP65	3x1,5
QIS(X).5x1,5.65/EU	IP65	5x1,5
QIS(X).7x1,5.65/EU	IP65	7x1,5
QIS(X).9x1,5.65/EU	IP65	9x1,5
QIS(X).11x1,5.65/EU	IP65	11x1,5
QIS(X).3x2,5.65/EU	IP65	3x2,5
QIS(X).5x2,5.65/EU	IP65	5x2,5
QIS(X).7x2,5.65/EU	IP65	7x2,5
QIS(X).5x1,5+4x2,5.65/EU	IP65	5x1,5 + 5x2,5
QIS(X).7x1,5+4x2,5.65/EU	IP65	7x1,5 + 4x2,5

* (X) = 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6



Wymiary

Index	L [mm]	W [W]	H [mm]
QIS1	1000	80	37
QIS2	2000	80	37
QIS3	3000	80	37
QIS4	4000	80	37
QIS5	5000	80	37
QIS6	6000	80	37

